



主要技术参数、性能  
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	6A 250V AC 10A 250V AC
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 50m\Omega$
介电强度(相间) Dielectric strength	$\geq 1500V AC/5S$
操作温度 Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃
电寿命 Electrical Life	$\geq 10000$ Cycles

NO.	名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
⑤	底座 Housing	1	PA66	
④	防水盖	1	橡胶 橡胶	
③	边角 Terminal	2	Brass H62 8 0.8黄铜	Silver Plated 镀银
②	中角 Terminal	1	Brass H62 8 0.8黄铜	Silver Plated 镀银
①	按钮 Rocker	1	PA66	

版本	标示	更改描述

产品型号: KCD1-103-5W	产品料号:
产品系列 Rocker switch	制图:
日期: 2014.08.11	审核:
日期: 2014.08.11	核准:
日期: 2014.08.11	

图样比例: 1:1  
若没有特别标示, 公差依照以下要求:  
X = ±0.5, X = ±0.30, X = ±0.15 (±0.2°(单位: mm))

乐清市戴尔电子有限公司  
YUEQING DATER ELECTRON CO., LTD

安装面板尺寸  
PANEL CUT-OUT

